

თხევადი გაზის (LPG) სარეალიზაციო მოდულის ძირითადი სპეციფიკაციები

- ცისტერნა - ტევადობა 10 და 5 მ³;
- თანამედროვე ტიპის გაზის გამცემი დისპენსერი - 2 პოსტით;
- პროგრამული უზრუნველყოფა (ცენტრალიზირებულად გაყიდვების შესახებ ინფორმაციის მიღების საშუალებით);
- გაზგამცემი სვეტის მსუბუქი გადახურვა;
- Hydro vacuum ტუმბო (ან ევროპული ანალოგი) თანდართული სერტიფიკატებით;
- მაღალი ხარისხის მაკომპლექტებელი შემაერთებელი კვანძებით და ურდულებით;
- შეღებილი და დაბრენდილი მიწოდებული რენდერების მიხედვით;
- რაოდენობა: 2 ერთეული - 5 მეტრ კუბიანი ცისტერნით აღჭურვილი; 12 ერთეული -10 მეტრ კუბიანი ცისტერნით აღჭურვილი
- მოდულები ჩაბარების პირობა: მონტაჟი - გაშვება
- მოწოდების ვადა: 2 – 3 თვე შეთანხმებული გრაფიკის მიხედვით
- საგარანტიო ვადა: მინიმუმ 1 წელი